

ویژه کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ترکیبات تشکیل دهنده لاستیک‌ها



اکسید روی

۱/۲ تا ۲ درصد



کربن

۷۰ تا ۷۵ درصد

گوگرد

۱/۳ تا ۱/۲ درصد

هیدروژن

۶ تا ۷ درصد



افزودنی‌های دیگر *

۳/۵ تا ۵ درصد

آهن

۱۳ تا ۱۵ درصد



✿ یک تایر محصول متشکل از بیش از ۳۴ جزء متفاوت است که هر یک از آن‌ها ممکن است خود یک ترکیب باشند. برخی از این ترکیبات عبارتند از: فعال کننده‌های آلی و معدنی، شتاب دهنده‌های کند، متوسط یا سریع، مواد پر کننده یا تقویت کننده (مانند دوده)، ترکیبات نرم کننده (مانند پف کننده‌ها، کاتالیزورها و...)، آنتی اکسیدانت‌ها و مواد دیگر (مانند رنگ و رنگ دانه‌ها، کند کننده‌های خواص آتش گیری، ترکیبات بو گیر لاستیک، مواد سفت کننده، مواد مقاوم کننده در برابر نیروهای برشی و در برابر ازن O₃).